

2009年 4月 1日

性能証明書

因幡電機産業株式会社
生産技術本部



1. 品 種

ロングフレキ B-13,15
(継手: 袋ナット・パッキンセット FN-13S,15S)

2. 性 能

2-1. 耐圧性能基準

試験方法: 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(厚生省令第十四号)第一条に基づく耐圧性能試験(JIS S 3200-1)に準じる。

性 能: 1.75MPaの静水圧を1分間加えた時、水漏れ、変形、破損、その他の異常なし。

2-2. 浸出性能基準

試験方法: 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(厚生省令第十四号)第二条に基づく浸出性能試験(JIS S 3200-7)に準じる。

性 能: 下表浸出性能基準を満足する。

項 目	基 準
色度 (度)	5 以下
濁度 (度)	2 以下
臭気	異常でないこと
味	異常でないこと
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	10 以下
鉄 (mg/l)	0.3 以下
六価クロム (mg/l)	0.05 以下
残留塩素の減量 (mg/l)	0.7 以下
銅 (mg/l)	1.0 以下
鉛 (mg/l)	0.05 以下
亜鉛 (mg/l)	1.0 以下
カドミウム (mg/l)	0.01 以下

上記 記載事項に相違無い事を証明致します。