

## 空調用被覆銅管 保温材10mm仕様 発売

空調用被覆銅管(コイル管)に、保温材厚10mm仕様品(5アイテム)をラインナップし追加発売いたします。

### コード・型番・梱包・価格

コード	型番	梱包	標準単価
70740	PC-2420-10H	1	27,800
70750	PC-3520-10H	1	41,500
70760	PC-3620-10H	1	54,100
70702	NC-220-10H	1	11,000
70703	NC-320-10H	1	15,100

### 仕様

型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)
PC-2420-10H	2	6.35×0.80	10	28	20
		12.70×0.80	10	34	
PC-3520-10H	2	9.52×0.80	10	31	20
		15.88×1.00	10	37	
PC-3620-10H	2	9.52×0.80	10	31	20
		19.05×1.20	10	41	
NC-220-10H	3	6.35×0.80	10	28	20
NC-320-10H	3	9.52×0.80	10	28	20

### ・梱包寸法および重量(参考値)

型番	梱包寸法(mm)			重量
	長さ	幅	高さ	
PC-2420-10H	650	220	660	10.5kg
PC-3520-10H	815	225	830	15.1kg
PC-3620-10H	810	240	830	19.0kg
NC-220-10H	585	130	590	3.8kg
NC-320-10H	585	130	590	5.0kg

### ・梱包デザイン



### 特長

- ・保温材厚を8mmから10mmに変更し、保温性能を向上しました。
- ・JCDA0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品です。
- ・燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。