

FCU用継手付き断熱ドレンホース ドレンよこゾウ DSH-FC 発売

ファンコイルユニットのドレン配管ホースとして、FCU用継手付き断熱ドレンホースドレンよこゾウ DSH-FCを新規発売いたします。

コード・型番・梱包・価格

コード	型番	梱包	標準単価
08410	DSH-FC20S20S	20	4,800
08411	DSH-FC20S25S	20	4,800
08412	DSH-FC20S30S	20	4,800

仕様

- ・材質・・・断熱ドレンホース:PVC(断熱材:発泡PE)
継手:PVC
ホースバンド:SUS
接続アダプター:CAC406
保温カバー:発泡PE、
漏水検知シート:紙(シート部)・PE(検査用袋)

寸法図		寸法図	
単位:mm		単位:mm	
型番	適合配管	型番	適合配管
DSH-FC20S20S	機器側接続:R3/4 配管側接続:VP20	DSH-FC20S30S	機器側接続:R3/4 配管側接続:VP30 結露防止層付硬質塩化ビニル管25
DSH-FC20S25S	機器側接続:R3/4 配管側接続:VP25		
セット明細		セット明細	
継手付き断熱ドレンホース : 1本		継手付き断熱ドレンホース : 1本	
ホースバンド : 2個		ホースバンド : 1個	
接続アダプター : 1個		接続アダプター : 1個	
接続アダプター保温カバー : 1個		接続アダプター保温カバー : 1個	
ストレート保温カバー : 1個		ストレート保温カバー : 1個	
漏水検知シート : 2枚		漏水検知シート : 2枚	
継手の接続		継手の接続	
機器側:ホースバンド接続		機器側:ホースバンド接続	
配管側:ホースバンド接続または接着接続		配管側:接着接続	

注意

- ・ファンコイルユニットのドレン配管専用のホースです。その他の配管には使用しないでください。