

保温材接続テープ JTA-100-I 仕様変更

保温材接続ジョイントタフテープ JTA-100-I を仕様変更いたします。

対象製品

コード	型番	梱包	標準単価
07396	JTA-100-I	12	オープン

※コード、型番、梱包、価格に変更はございません。

変更内容

- ・剥離紙の「必要長さ目安表」の値が変更になります。
銅管サイズ6.35・9.52 保温材厚10mmの場合は、保温材厚8mmとして必要長さを計算していましたが、保温材厚10mmでの値を表示します。
※銅管サイズ 6.35【85mm ⇒ 98mm】
9.52【95mm ⇒ 108mm】
- ・個包装ラベルおよび剥離紙に注意書きを追加します。

ラベルデザイン



剥離紙デザイン

必要長さ変更

必要長さ目安 (重ねしろ10mmを含む)																単位:mm
銅管サイズ	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	28.58	31.75	34.92	38.10	41.28	44.45	50.80	53.98	
保温材厚10mm	98	108	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	270	280	
保温材厚20mm	160	170	180	190	205	210	220	230	240	250	265	275	280	305	315	

*銅管サイズ 50.80-53.98の場合は保温材厚15mmとする。

〈注意〉保温材のエンボス（凹凸）にテープが食い込むように手でしっかり押さえてなじませて下さい。

必要長さ目安 (重ねしろ10mmを含む)																単位:mm
銅管サイズ	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	28.58	31.75	34.92	38.10	41.28	44.45	50.80	53.98	
保温材厚10mm*	98	108	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	270	280	
保温材厚20mm	160	170	180	190	205	210	220	230	240	250	265	275	280	305	315	

〈注意〉保温材のエンボス（凹凸）にテープが食い込むように手でしっかり押さえてなじませて下さい。

注意書き追加

切替方法

現行品在庫消化後の自然切替となります。