

スリムダクト MD  
仕様書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

## 1. 適用

本仕様書はスリムダクト MD シリーズに適用します。

## 2. 製品仕様

スリムダクト MD シリーズの製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	呼びサイズ		材質	色調 (近似色)	使用温度範囲
スリムダクト MD	MD	75	85	PVC	ネオホワイト (マンセル N9.0, 日塗工 KN-90)	-20~60℃ (製品表面温度)
ウォールコーナー	MW	75	85			
ウォールコーナー エアコンキャップ用	MWM	75S 75L	85			
スライド式ウォールコーナー	MWS	75L	85			
平面コーナー 90°	MK	75	85			
平面コーナー 45°	MKF	75	85			
ひねり 90°エルボ	MN	75	85			
立面インコーナー 90°	MCI	75	85			
立面アウトコーナー 90°	MCO	75	85			
立面アウトミニコーナー	MCOM	75	85			
立面スライドコーナー	MCS	75	85			
ジョイント	MJ	75	85	PVC		
T型ジョイント	MT	75	85			
フリーコーナージョイント	MFJ	—	85	PE + EVA		
フリーコーナー	MF	75	85			
シーリングキャップ	MP	75	85	PVC		
端末カバー	MS	75	85	本体：PVC ツバ：合成ゴム		

※スリムダクト MD シリーズは、屋内使用専用です。

※スリムダクト MD シリーズは、難燃材料を使用しています。(ABS 製パーツを除く)